

MIDLAND NON DETERGENT 30

Einbereichs-Motorenöl speziell für die hohen Ansprüche von Oldtimern.
High quality engine oil to meet the high requirements of classic cars.
Visokokvalitetno motorno ulje koje zadovoljava visoke zahtjeve klasičnih automobila.

MIDLAND NON DETERGENT 30

Ein ausgezeichnetes nicht detergierendes leicht legiertes Einbereichs-Motorenöl. Hergestellt aus hochwertigen paraffinbasierten Grundölen unter Beimischung von Additiven gegen Oxidation, Verschleiss und Schaumbildung.

MIDLAND NON DETERGENT 30

Engine Oil is a high quality motor oil recommended for use in all applications that specify a non detergent oil. It is designed specifically for gasoline and diesel engines in cars and motorcycles built before 1960 that do require non detergent engine oils.

MIDLAND NON DETERGENT 30

Visokokvalitetno motorno ulje koje se preporučuje u svim segmentima koji zahtjevaju non detergent ulje. Posebno dizajnirano za benzinske i dizel motore u automobilima i motociklima godine proizvodnje prije 1960. godine koja zahtijevaju non detergent motornih ulja.





DE Eigenschaften und Vorteile

- nicht detergierendes Mineralöl
- leicht additiviert für ältere Motoren
- gut verträglich mit älteren Dichtungen
- gute Alterungsstabilität

Einsatzmöglichkeiten

NON DETERGENT ist ein Motorenöl für Diesel- und Benzinmotoren in klassischen Fahrzeugen und Motorrädern mit Baujahr vor 1960, wo ein Non Detergent empfohlen wird.

EN Benefits

- Non detergent mineral oil
- Excellent compliance with older seals
- Slightly blended to resist oxidation, rust and corrosion and foaming

Applications



NON DETERGENT is an engine oil especially designed for gasoline and diesel engines in cars and motorcycles built before 1960 that do require non detergent engine oils.

HR Prednosti

- Non detergent mineralno ulje
- Odlična usklađenost sa starijim brtvama
- Specifično mješano ulje koje je otporno na oksidaciju, hrđu, koroziju i stvaranje pjene

Aplikacije

NON DETERGENT je motorno ulje posebno dizajnirano za benzinske i dizel motore u automobilima i motociklima godine proizvodnje prije 1960. godine koja zahtijevaju non detergent motorna ulja.

	Packungseinheiten	Packaging	Pakiranje
	1/1 Fass zu 180 kg (ca. 204 L)	Drum of 180 kg (ca. 204 L)	Bačva od 180 kg (ca. 204 L)
	Karton zu 12 Flaschen (12 x 1 L)	Case of 12 bottles (12 x 1 L)	Karton od 12 boca (12 x 1 L)

Artikel-No | Product Code | Šifra artikla: 21724

Version 2011-11

Typische Analysedaten	Typical Properties	Karakteristična svojstva	
SAE Klasse	SAE Grade	SAE vrsta	30
Viskosität cSt bei 40°C	Viscosity cSt @ 40°C	Viskoznosti cSt @ 40°C	89.65
Viskosität cSt bei 100°C	Viscosity cSt @ 100°C	Viskoznosti cSt @ 100°C	10.71
Viskositätsindex (VI)	Viscosity Index (VI)	Indeks viskoznosti (IV)	103
Stockpunkt °C	Pour Point °C	Tecište °C	-23
Flammpunkt °C	Flash Point °C	Plamiste °C	220
Spez. Gewicht kg/L	Gravity kg/L	Specifična težina kg/L	0.881

oelbrack®

Midland – eine Marke der Oel-Brack AG.
www.oelbrack.ch

Spezifikationen | Specifications | Specifiakcije
API SB